



Hekwerk

GAAS

Rasterade LB
zonder bovenbuis

Hekwerk samengesteld uit harmonicagaas met ruitvormige mazen, ronde stalen staanders zonder bovenbuis en met spanpalen. Rasterade is geschikt voor de meest uiteenlopende omgevingen en hekwerktoepassingen.

SERIE

Rasterade LB

Rasterade RB/SB
Rasterade ZB

USP'S

- Staanders in staal, met kunststof afdekkap.
- Harmonicagaas in verzinkte en geplastificeerde staaldraad.
- Staanders 80 cm diep ingeheid.
- Spanpalen met schoorconstructie.


TOEPASSINGEN



Industrie



Wonen



GAASHEKWERK RASTERADE LB

Gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, zonder bovenbuis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RASTERADE TYPE	100	125	150	180	200
Hoogte hekwerk	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
BESPANNING					
Gaashoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maaswijdte	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Draaddikte	3	3	3	3	3
Aantal spandraden	3	3	3	3	3
STAANDERS					
Buisprofiel rond	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Hart op hart afstand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inheidiepte	800	800	800	800	800

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

Rasterade zonder bovenbuis is opgebouwd uit staanders, spanpalen en harmonicagaas. Het relatief onopvallende hekwerk heeft een open uitstraling en wordt dan ook vaak gebruikt in landelijke omgevingen. Het toegepaste materiaal is onderhoudsvrij.

OPBOUW

- Staanders: buisprofiel rond 60,3 mm met zwarte, kunststof afdekkap.
- Spanpalen: buisprofiel rond 60,3 mm voorzien van schoorconstructie rond 41,5 mm.
- Harmonicagaas: verzinkte en geplastificeerde staaldraad met enkelvoudige torsie.
- De draaduiteinden worden boven- en onderaan omgeplooid en in elkaar gehaakt.
- Ruitvormige mazen 50 x 50 mm, uitwendige draaddikte 3 mm, treksterkte 650-850 N/mm².
- Spandraad: verzinkte en geplastificeerde staaldraad, draaddikte 3,8 mm.
- Binddraad: aluminium.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

MONTAGE, PLAATSING

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 800 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 3.000 mm.
- Het harmonicagaas wordt opgehangen middels 3 spandraden (onder, midden, boven). Het gaas wordt bevestigd met binddraad, aan de bovenspandraad iedere 3de maas, aan de middenspandraad iedere 6de maas en aan de onderspandraad iedere 4de maas.

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Overklimebeveiliging: aluminium puntdraadhouder, recht of schuin, met 2 of 3 rijen puntdraad.
- Draaddikte gaas 3,7 mm.
- Voetplaat voor montage op beton.
- Verzinkte schetsplaat.
- Wildgaas.
- Stroomvoerende detectie.
- Staanders hart op hart 200 of 250 cm.

NORMERING

- Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

VARIANTEN

Andere types gaashekwerk van B&G:

- Rasterade met bovenbuis: gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, met bovenbuis.
- Rasterade met bovenbuis en puntdraadhouder: gaashekwerk met ronde staanders, harmonicagaas, met bovenbuis en puntdraadhouder, recht of schuin.



Hekwerk

GAAS

Rasterade RB/SB
met puntdraadhouders

Hekwerk samengesteld uit harmonicagaas met ruitvormige mazen, ronde stalen staanders, bovenbuizen en spanpalen. Rasterade RB/SB wordt, omwille van zijn stevigheid en puntdraadhouders, vaak gebruikt in industriële omgevingen.

SERIE

Rasterade LB

Rasterade RB/SB

Rasterade ZB

USP'S

- Staanders in staal, met aluminium doorvoerkoppen.
- Voorzien van puntdraadhouders (recht of schuin).
- Bovenbuizen gaan strak door de doorvoerkoppen.
- Harmonicagaas in verzinkte en geplastificeerde staaldraad.
- Staanders 80 cm diep ingeheid.

TOEPASSINGEN



Industrie



GAASHEKWERK RASTERADE RB/SB

Gaashekwerk, met ronde staanders, harmonicagaas, bovenbuis en rechte of schuin inwaarts geplaatste puntdraadhouders.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RASTERADE TYPE	100	125	150	180	200
Hoogte hekwerk inclusief draadhouders	1.300	1.550	2.000	2.300	2.500
BESPANNING					
Gaashoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maaswijdte	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Draaddikte	3	3	3	3	3
Aantal spandraden	2	2	2	2	2
Aantal puntdraden	2	2	3	3	3
BOVENBUIS					
Buisprofiel rond	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75
STAANDERS					
Buisprofiel rond	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Hart op hart afstand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inheidiepte	800	800	800	800	800

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

Rasterade met bovenbuis en puntdraadhouder is opgebouwd uit staanders, spanpalen, bovenbuis en harmonicagaas. De staanders worden ingeheid en de bovenbuis wordt strak door de aluminium kop gevoerd, waardoor een zeer solide, stevige constructie ontstaat. Aluminium puntdraadhouders met puntdraad ontmoedigen overklimmen. Het gaashekwerk wordt, omwille van de stevigheid en overklimbeveiliging, vaak gebruikt in industriële omgevingen. Het toegepaste materiaal is onderhoudsvrij.

OPBOUW

- Staanders: buisprofiel rond 60,3 mm.
- Aluminium doorvoerkoppen met puntdraadhouders (type recht of type schuin 60°).
- Bovenbuizen: buisprofiel rond 41,5 mm met zwarte, kunststof koppelstukken.
- Spanpalen: buisprofiel rond 60,3 mm.
- Harmonicagaas: verzinkte en geplastificeerde staaldraad met enkelvoudige torsie.
- De draaduiteinden worden boven- en onderaan omgeplooid en in elkaar gehaakt.
- Ruitvormige mazen 50 x 50 mm, uitwendige draaddikte 3 mm, treksterkte 650-850 N/mm².
- Spandraad: verzinkte en geplastificeerde staaldraad, draaddikte 3,8 mm.
- Binddraad: aluminium.
- Puntdraad (2 of 3 rijen).

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart).
- Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

MONTAGE, PLAATSING

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 800 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 3.000 mm.
- Het harmonicagaas wordt opgehangen middels 2 spandraden (onder en midden). Het gaas wordt bevestigd met binddraad, aan de bovenbuis iedere 3de maas, aan de middenspandraad iedere 6de maas en aan de onderspandraad iedere 4de maas.

NORMERING

- Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Overklimbeveiliging: puntdraadhouders in V-uitvoering met 6 rijen puntdraad.
- Draaddikte gaas 3,7 mm.
- Voetplaat voor montage op beton.
- Verzinkte schetsplaat.
- Wildgaas.
- Stroomvoerende detectie.
- Staanders hart op hart 200 of 250 cm.
- Hoogte 300 of 400 cm.

VARIANTEN

Andere types gaashekwerk van B&G:


- Rasterade zonder bovenbuis: gaashekwerk, met ronde staanders en harmonicagaas, zonder bovenbuis.
- Rasterade met bovenbuis: gaashekwerk, met ronde staanders en harmonicagaas, met bovenbuis.



Hekwerk

GAAS

Rasterade ZB
met bovenbuis



Hekwerk samengesteld uit harmonicagaas met ruitvormige mazen, ronde stalen staanders met bovenbuis en spanpalen. Rasterade is geschikt voor de meest uiteenlopende omgevingen en hekwerktoepassingen.

SERIE

Rasterade LB

Rasterade RB/SB

Rasterade ZB

USP'S

- Staanders in staal, met aluminium doorvoerkoppen.
- Bovenbuizen gaan strak door de doorvoerkoppen.
- Harmonicagaas in verzinkte en geplastificeerde staaldraad.
- Staanders 80 cm diep ingeheid.

TOEPASSINGEN



Industrie



GAASHEKWERK RASTERADE ZB

Gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, met bovenbuis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RASTERADE TYPE	100	125	150	180	200
Hoogte hekwerk	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
BESPANNING					
Gaashoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maaswijdte	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Draaddikte	3	3	3	3	3
Aantal spandraden	2	2	2	2	2
BOVENBUIS					
Buisprofiel rond	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75
STAANDERS					
Buisprofiel rond	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Hart op hart afstand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inheidiepte	800	800	800	800	800

maatvoering in ca. mm

OMSCHRIJVING

Rasterade met bovenbuis is opgebouwd uit staanders, spanpalen, bovenbuis en harmonicagaas. De staanders worden ingeheid en de bovenbuis wordt strak door de aluminium kop gevoerd, waardoor een zeer solide, stevige constructie ontstaat.

Het gaashekwerk is geschikt voor de meest voorkomende hekwerktoepassingen. Het toegepaste materiaal is onderhoudsvrij.

OPBOUW

- Staanders: buisprofiel rond 60,3 mm.
- Bovenbuizen: buisprofiel rond 41,5 mm.
- Spanpalen: buisprofiel rond 60,3 mm.
- Harmonicagaas: verzinkte en geplastificeerde staaldraad met enkelvoudige torsie.
- De draaduiteinden worden boven- en onderaan omgeplooid en in elkaar gehaakt.
- Ruitvormige mazen 50 x 50 mm, uitwendige draaddikte 3 mm, treksterkte 650-850 N/mm².
- Spandraad: verzinkte en geplastificeerde staaldraad, draaddikte 3,8 mm.
- Binddraad: aluminium.

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Verzinkt of verzinkt en gepoedercoat.
 - Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart).
- Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

MONTAGE, PLAATSING

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 800 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 3.000 mm.
- Het harmonicagaas wordt opgehangen middels 2 spandraden (onder en midden). Het gaas wordt bevestigd met binddraad, aan de bovenbuis iedere 3de maas, aan de middenspandraad iedere 6de maas en aan de onderspandraad iedere 4de maas.

NORMERING

- Windgebied 1 conform NEN EN 1991-1-4:2011

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Draaddikte gaas 3,7 mm.
- Voetplaat voor montage op beton.
- Verzinkte schetsplaat.
- Wildgaas.
- Stroomvoerende detectie.
- Staanders hart op hart 200 of 250 cm.
- Hoogte 300 of 400 cm.

VARIANTEN

Andere types gaashekwerk van B&G:

- Rasterade zonder bovenbuis: gaashekwerk, met ronde staanders en harmonicagaas, zonder bovenbuis.
- Rasterade met bovenbuis en puntdraadhouder: gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, met bovenbuis en puntdraadhouder, recht of schuin.