



Schuifpoorten

AANDRIJVINGEN



Krachtige, snelle en betrouwbare schuifpoortaanrijvingen voor elke situatie.

USP'S

SNEL, SNELLER, SNELST

Zo zijn de schuifpoortaanrijvingen van B&G Hekwerk te omschrijven.

Maar welke aanrijving past bij welke poort? En hoe snel is snel genoeg? Dit hangt af van de locatie en het type schuifpoort.

VIER SOORTEN AANDRIJVINGEN

GT, BTF, STF en ZT. De openingssnelheid varieert van 25 cm tot 75 cm per seconde, per poortvleugel.

Ideaal voor locaties waar een snelle doorstroming nodig is, zoals bedrijfsterreinen, kantoorparken en transportbedrijven.

- Geschikt voor elke schuifpoort
- Hoge openingssnelheid tot 75cm/sec per vleugel
- Krachtige en betrouwbare motoren
- Slimme besturing
- Duurzame behuizing
- Optioneel uitbreidbaar



SCHUIFPOORTAANDRIJVING

Krachtige, snelle en betrouwbare schuifpoort aandrijvingen voor elke situatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANDRIJVING TYPE	GT	BTF	STF	ZT / BELFOX
Snelheid*	25 cm/sec	50 cm/sec	75 cm/sec	25 cm/sec
Voeding	230V	230V	230V	230V
Stroomopname max.	4A	6A	7A	4A
Voor poorten	A-Liner, Eco-Liner	A-Liner, Eco-Liner	Speed-Liner	Q-Liner
MOTOR				
Motorvermogen	0.25kW	0.55kW	0.55kW	0.8kW
Isolatieklasse behuizing motor	IP43	IP43	IP43	IPX4
Isolatieklasse behuizing besturing	IP65	IP65	IP65	IP67
Motorkoppel	65Nm	70Nm	70Nm	1100N
Temperatuurbereik °C	-15 tot +50	-15 tot +50	-15 tot +50	-15 tot +50
BESTURING				
Stuurstroom	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Soft start, soft stop	Ja	Ja	Ja	Ja
Functiemelding	Display	Display	Display	Display
Poortstand	Incremental encoder	Digitale encoder	Digitale encoder	Pulsteller met referentieschakelaar
BEHUIZING				
Materiaal	RVS / aluminium	RVS / aluminium	RVS / aluminium	aluminium
Kleur	RAL7035	RAL7035	RAL7035	Zelfde als poort
Afmeting (bxhxd) mm	540x400x275	540x400x275	540x400x275	180x2000x160
ALGEMEEN / OPTIONEEL				
Inschakelbaarheid	75%	100%	100%	50%
Service interval	1x p.j. of 25.000 slagen	1x p.j. of 30.000 slagen	1x p.j. of 40.000 slagen	1 x p.j.
Nood accu	Standaard	-	-	-
Verwarmingselement	Optie	Optie	Optie	Optie
Poortstand melding	Optie	Ja	Ja	-
Automatische ontkoppeling	-	-	Optie	-
Aansturing-/situatiemelding	-	Ja	Ja	-

*circa
maatvoering in ca. mm

