



Toegangsbeheer

# TOURNIQUET



Een tourniquet regelt gecontroleerde toegang voor voetgangers, voetgangers met fiets of bezoekers in rolstoel. Ideaal voor veiligheid, doorstroming en toegangscontrole.

## SERIE

Premium  
Select

## USP'S

- Beveiligd bij stroomuitval.
- Strikte toegangscontrole.
- Hoge doorvoercapaciteit.
- Plug & Play installatie.

## TOEPASSINGEN



Transport



Industrie



Sport



# TOURNIQUETS (PREMIUM)

Gecontroleerde toegang voor voetgangers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES PREMIUM TOURNIQUETS

| PREMIUM TOURNIQUETS         | ENKEL<br>(PREMIUM 05)                                      | ENKEL<br>(PREMIUM 02)                                      | DUBBEL<br>(PREMIUM 06)                                     | FIETS<br>(PREMIUM M02)                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Afmeting (w x h x d)        | 1500 x 2270 x 1300                                         | 1540 x 2270 x 1300                                         | 2340 x 2270 x 1300                                         | 2440 x 2270 x 1300                                         |
| Doorgang (hoogte x breedte) | 2060 x 646                                                 | 2060 x 646                                                 | 2060 x 646                                                 | 2060 x 646                                                 |
| Afwerking frame             | Staal, HDG of poedercoated                                 | Staal, HDG of poedercoated                                 | Staal, HDG of poedercoated                                 | Staal, HDG of poedercoated                                 |
| Afwerking draaikruis        | RVS                                                        | RVS                                                        | RVS                                                        | RVS                                                        |
| Afwerking cabinet           | Aluminium                                                  | Aluminium                                                  | Aluminium                                                  | Aluminium                                                  |
| Draaikruis armen (opening°) | 3 (120°)                                                   | 3 (120°)                                                   | 3 (120°)                                                   | 3 (120°)                                                   |
| Bij stroomonderbreking      | Vrij of<br>vergrendeld, per richting te<br>kiezen          | Vrij of<br>vergrendeld, per richting te<br>kiezen          | Vrij of<br>vergrendeld, per richting te<br>kiezen          | Vrij of<br>vergrendeld, per richting te<br>kiezen          |
| Besturingsunit)             | Geïntegreerd                                               | Geïntegreerd                                               | Geïntegreerd                                               | Geïntegreerd                                               |
| Waterdichtheid              | Behuizing IP33,<br>Spanningsgeleidende<br>componenten IP43 | Behuizing IP33,<br>Spanningsgeleidende<br>componenten IP43 | Behuizing IP33,<br>Spanningsgeleidende<br>componenten IP43 | Behuizing IP33,<br>Spanningsgeleidende<br>componenten IP43 |
| Voeding                     | 100-240VAC                                                 | 100-240VAC                                                 | 100-240VAC                                                 | 100-240VAC                                                 |
| Corrosiecategorie           | C3                                                         | C3                                                         | C3                                                         | C3                                                         |
| STANDAARD RAL ALUMINIUM     | RAL 9006                                                   | RAL 9006                                                   | RAL 9006                                                   | RAL 9006                                                   |
| OPTIES                      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| Andere RAL-kleur            | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  |
| Dak                         | –                                                          | Optioneel,<br>afhankelijk van afmeting                     | Optioneel,<br>afhankelijk van afmeting                     | Optioneel,<br>afhankelijk van afmeting                     |
| Corrosiecategorie C5-M      | –                                                          | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  | –                                                          |
| Beugelvormige sperarmen     | –                                                          | Optioneel                                                  | –                                                          | –                                                          |
| LED-verlichting             | –                                                          | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  |
| Beschermingsklasse IP55     | –                                                          | Optioneel                                                  | –                                                          | –                                                          |
| Rood-groensignalering       | –                                                          | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  | Optioneel                                                  |

maatvoering in ca. mm,  
tenzij anders aangegeven

### OMSCHRIJVING

De Premium tourniquets combineren veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak in één modulair systeem. Ze zijn ontworpen voor gecontroleerde toegang tot uiteenlopende locaties zoals bedrijfsterreinen, stadions en luchthavens.

Dankzij de robuuste roestvrijstalen constructie, energiezuinige aandrijving en slimme grenspuntvergrendeling wordt een veilige en vlotte doorstroom gegarandeerd zonder risico op inklemming.

Nederland  
Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Nederland

+31 (0) 88 363 0666  
info@bghekwk.nl  
www.bghekwk.nl

Postbus 444

5500 AK Veldhoven

België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen  
België

+32 (0)15 20 24 00  
info@bghekwk.be  
www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen  
in constructie en specificatie.  
Aan de getoonde afbeeldingen  
kunnen geen rechten worden ontleend.  
ALR-2011 | versie BG-NL250910



# TOURNIQUETS (SELECT)

Gecontroleerde toegang voor voetgangers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES SELECT TOURNIQUETS

| SELECT TOURNIQUETS          | ENKEL<br>(HHT)                             | DUBBEL<br>(HHDT)                                   | FIETS<br>(HBT)                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Afmeting (w x h x d)        | 1500 x 2538 x 1200                         | 2303 x 2529 x 1450                                 | 2353 x 2530 x 1193                                               |
| Afwerking frame             | HDG,<br>HDG+RAL of RVS                     | HDG,<br>HDG+RAL of RVS                             | HDG,<br>HDG+RAL of RVS                                           |
| Afwerking draaikruis        | RVS                                        | RVS                                                | RVS                                                              |
| Afwerking cabinet           | RVS                                        | RVS                                                | RVS                                                              |
| Draaikruis armen (opening°) | 4 (90°) of 3 (120°)                        | 4 (90°) of 3 (120°)                                | 3 (120°)                                                         |
| Passages/min                | 15-20                                      | 15-20                                              | 15-20                                                            |
| Bij stroomonderbreking      | Exit vrij, entry geblokkeerd               | Exit vrij, entry geblokkeerd                       | Exit vrij, entry geblokkeerd                                     |
| Waterdichtheid              | IP 40                                      | IP 40                                              | IP 40                                                            |
| Automatische ontgrendeling  | Ja                                         | Ja                                                 | Ja                                                               |
| Toegangslicht               | Rood/groen LED-pictogram                   | Rood/groen LED-pictogram +<br>LED-spot in doorgang | Rood/groen LED-pictogram                                         |
| Voeding                     | 230VAC                                     | 230VAC                                             | 230VAC                                                           |
| STANDAARD RAL               |                                            | RAL 6005, 6009, 7016, 7030, 9005 & 9010            |                                                                  |
| OPTIES                      |                                            |                                                    |                                                                  |
| Andere RAL-kleur            | Optioneel                                  | Optioneel                                          | Optioneel                                                        |
| Corrosiebescherming         | Optioneel<br>(HDG +RAL cabinet)            | Optioneel<br>(HDG +RAL cabinet)                    | Optioneel<br>(HDG +RAL cabinet)                                  |
| Bedieningsopties            | Intercom, badge, pushknop<br>of kaartlezer | Intercom, badge, pushknop<br>of kaartlezer         | Intercom, badge, pushknop<br>of kaartlezer + lus als beveiliging |
| Verwarmingselement          | Optioneel                                  | Optioneel                                          | Optioneel                                                        |

maatvoering in ca. mm,  
tenzij anders aangegeven

### OMSCHRIJVING

De Select tourniquets van B&G zijn robuust ontworpen voor intensief gebruik in openbare en industriële omgevingen. Ze bieden veilige en gecontroleerde toegang voor voetgangers, fietsers en mindervaliden. De mechanismen zijn standaard uitgerust met mechanische en magnetische vergrendeling en worden automatisch ontgrendeld bij stroomuitval.

Alle modellen beschikken over LED-pictogrammen, verlichting en zijn voorbereid op toegangscontrolesystemen. Afhankelijk van het model zijn diverse bedieningsopties en uitbreidingen beschikbaar.