



Hekwerk

BLOKKADE

Plantsoen



Lage doorrijbeveiliging in staal. Voorkomt inbraak en schade door voertuigen.

SERIE

Floriade
Blokkade

USP'S

- Staanders en bovenbuis in rond staal
- Slechts 60 cm hoog, dus geen visuele barrière
- Aluminium doorvoerkoppen met securityschroeven
- Optie voor aanstorten of voetplaatmontage

TOEPASSINGEN



Bedrijven



Kantoren



Onderwijs



Sport



BLOKKADE DOORRIJBEVEILIGING

Lage doorrijbeveiliging ter bescherming van terreinen, gebouwen en objecten tegen aanrijdingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLOKKADE TYPE	Blokkade
Hoogte hekwerk	600
BOVENBUIS	
Buisprofiel	60,3 x 1,75
STAANDERS	
Buisprofiel	89 x 2,5
Hart op hart afstand	1.500
Grondverankering	geheid
maatvoering in ca. mm	

OMSCHRIJVING

Blokkade is een lage doorrijbeveiliging in staal. Het hekwerk voorkomt in- en uitbraakpogingen met motorvoertuigen op risicovolle locaties. Door de hoogte van slechts 600 mm blijft het terrein open van uitstraling.

OPBOUW LIGGERS EN STAANDERS

De constructie bestaat uit stalen buisprofielen met aluminium doorvoerkoppen.

- Bovenbuis: buisprofiel 60,3 x 1,75 mm
- Staanders: buisprofiel 89 x 2,5 mm
- Hart op hart afstand staanders: 1.500 mm
- Verbindende aluminium doorvoerkoppen met fixatie via speciale securityschroeven

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN KLEUREN

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461
- Of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat
- Standaard kleuren:
 - RAL 6009 (dennengroen)
 - RAL 6005 (mosgroen)
 - RAL 9005 (zwart)
- Andere kleuren op aanvraag leverbaar

MONTAGE, PLAATSING

- Staanders worden standaard ingeheid tot ca. 900 mm
- Hart op hart afstand staanders: 1.500 mm
- Liggers worden door aluminium doorvoerkoppen gevoerd
- Fixatie met speciale securityschroeven

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Staanders aanstorten met beton (afhankelijk van uitvoering en grondgesteldheid)
- Staanders op voetplaat

VARIANTEN

Andere types binnen deze serie van B&G:

- Floriade: lage afscheiding in staal met staanders en liggers, gevoerd door aluminium opzetkoppen