



Speedgate

**TRACKLESS**  
Premium



De Premium Trackless Speedgate biedt een snelle en veilige toegangsooplossing zonder rails. Ontworpen voor intensief gebruik en optimaal gebruik van openingsruimte.

## SERIE

### Trackless (Premium)

Trackless (Select)

Met bovengeleiding (Top)

## TOEPASSINGEN



Transport  
& Logistiek



Industrie

## USP'S

- Snelle opening van circa 1 m/s.
- Ontworpen voor intensief gebruik.
- Ruimtebesparend bij openen.
- Motorplaatsing in zuilen.
- 100% gebruik van opening.
- Voorgemonteerde levering (Plug & Play).



# TRACKLESS SPEEDGATE (PREMIUM)

Vrijdragende speedgate zonder rails voor snelle en veilige toegang

## TECHNISCHE SPECIFICATIES PREMIUM SPEEDGATES

SPEEDGATE TYPE	PREMIUM
Maximale breedte (enkel)	6.000
Maximale breedte (dubbel)	12.000
Maximale hoogte	4.000
<b>MATERIAAL</b>	Staal
<b>SNELHEID</b>	ca. 0.8 –1.2 m/sec
<b>AFMETINGEN ZUIL</b>	350 X 350
<b>VOEDING</b>	230 VAC
<b>MOTOR</b>	NORD
<b>BESTURING</b>	FEIG 0,25KW
<b>MOTORPLAATSING</b>	in zuil(en)
<b>IP-KLASSE</b>	44
<b>TEMPERATUUR</b>	-10°C TOT +50°C
<b>ESTHETIEK</b>	design
<b>CONFORMITEIT</b>	CE, EN 13241, EN 12453, EN 12445, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-103, EN 12424, 2006/42/EG, 2004/108/EG

maatvoering in ca. mm tenzij anders aangegeven

### OMSCHRIJVING

Deze hoogwaardige vrijdragende speedgate is ontworpen voor intensief gebruik op locaties met hoge veiligheids- of gebruikseisen. De poort opent volledig zonder dat elementen in de doorgang staan, ideaal voor vrachtverkeer. Het systeem is voorzien van ingebouwde besturing in de zuilen, een gelagerd stangenmechanisme en een robuust stalen ontwerp. De aandrijving is krachtig en betrouwbaar met master/slave synchronisatie. Levering gebeurt op maat, plug & play. De Premium-variant heeft een modern design.

De beveiliging gebeurt door middel van fotocelgordijnen, fotocellen en contactstrips. Er zijn geen lussen nodig.

### POORTVLEUGEL

De poortvleugel is opgebouwd uit:

- Zuilen: staal.
- Vleugels: staal.
- Standaardvulling: spijlen.

### OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Stalen onderdelen: gegalvaniseerd of gepoedercoat
- Extra: maritieme coating op aanvraag

### ELEKTRISCHE BEDIENING

- FEIG FUZ-B besturing
- Plug-in lusedetector
- Master/slave koppeling
- Single-turn encoder (positieherkenning bij spanningsverlies)
- Frequentieregelaar
- Automatisch sluiten instelbaar

### OPTIES

- Handzender en andere bedieningen
- LED-verkeerslichten (rood/groen)
- Puntkam/prikkeldraad
- Draadaansluiting
- Sleutelschakelaar
- Diverse paneelvullingen
- Signaallamp

### NORMERING

- EN 13241:2003 + A2:2016
- EN12453 / EN12445:2000
- EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 60335-2-103
- EN 12424
- 2006/42/EG (Machinerichtlijn)
- 2004/108/EG (EMC)

• **CE**

#### Nederland

Habraken 2320 +31 (0) 88 363 0666 Postbus 444  
5507 TL Veldhoven info@bghekwk.nl 5500 AK Veldhoven  
Nederland www.bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11 +32 (0)15 20 24 00  
2800 Mechelen info@bghekwk.be  
België www.bghekwk.be

Onder voorbehoud van wijzigingen  
in constructie en specificatie.  
Aan de getoonde afbeeldingen  
kunnen geen rechten worden ontleend.  
ALR-2011 | versie BG-NL250919

